

## Tableau comparatif des cutters de table Robot-Coupe R8 & R10

Cutters	R8	R8 V.V	R8 SV	R10	R10 V.V	R10 SV
Nb de couverts conseillé	200 à 300	200 à 300	200 à 300	200 à 300	200 à 300	200 à 300
Puissance (W)	2 200	2 200	2 200	2600	2600	2600
Alimentation (V)	Triphasé 400 V	Monophasé 230 V Nécessite un raccordement sur un disjoncteur différentiel de type A	Triphasé 400 V	Triphasé 400 V	Monophasé 230 V Nécessite un raccordement sur un disjoncteur différentiel de type A	Triphasé 400 V
Vitesse	1500 ou 3000	300 à 3500	1500 ou 3000	1500 ou 3000	300 à 3500	1500 ou 3000
Minuterie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuve (L)	8	8	8	11,5	11,5	11,5
Lames lisses démontables et ajustables	✓ x2	✓ x2	✓ x2	✓ x3	✓ x3	✓ x3
Lame dentée	en option	en option	en option	en option	en option	en option
lames crantée	en option	en option	en option	en option	en option	en option
R-mix	-	✓	-	-	✓	-
R-Vac (option)	-	-	✓	-	-	✓